

工业级 CANopen 与 Modbus 协议网关转换器【导轨型】**Model : ZP-CM16**

ZP-CM16 是一款 Modbus RTU/ASCII 到 CANopen 的协议转换设备；功能实现 CANopen 主_Modbus 从站网关、CANopen 从_Modbus 主站协议之间的通信；可实现 PDO 过程数据对象和 SDO 服务数据对象的传输。Modbus 缓存区中的数据被映射到 CANopen 的过程数据对象 PDO 中，从而实现 Modbus 网络和 CANopen 网络之间的无缝连接。应用如 I/O 模块、电力仪表、变频器、软启动器等。

技术参数

接 口	RS485
数据位	7.8
停止位	1.2
校检位	无、奇、偶
速 率	300-115200bps
Can	100K-500K bps
功能码	1、2、3、4、5、6、15、16
Modbus	Modbus Rtu、Modbus AscII
Canopen	CANopen DS301 、 NMT 、 Heartbeat 、 Download / Upload SDO
工作模式	CANopen 主- Modbus 从模式、CANopen 从- Modbus 主模式、
工业保护	±16KV ESD 静电保护；2500V 光电隔离；600W 浪涌防护；反接保护



深圳市振鑫通信
科技有限公司

供电方式	5.08MM 接线端子冗余供电
工作电压	12-36V
工作温度	-40°C~+80°C
工作湿度	5~95% (无结露)
安装方式	导轨方式

深圳市振鑫通信科技有限公司

电话：0755-32855138

手机：185 6579 7719【微信】

官网：www.zxpmq.com