

Mini-pcie (USB) 转 RS232/485/422 光电隔离高速模块(工业级)

型号: ZP-7766



简介:

设备要求: 具备 Mini PCI-Express 插槽的设备

该款高速串行模块可以让 PC 主机的 MINI-PCIE 接口通过 USB 信号转换为串口, 利用该转接卡可以为各种 POS 机终端, 网络系统, 电力仪表等工业应用提供完整的解决方案。应用范围

本串口卡适用于串口设备如 PC、移动终端、调制解调器、打印机、研华/研祥工控机、扫描仪、单片机、PLC、工业电脑、嵌入式工控自动化系统、自动取款机 (ATM)、销售点终端 (POS)、自动零售亭、金融支付 ATM 系统、交通系统、工厂自动化和过程控制、楼宇自动化、医疗系统、远程访问服务器、存储网络管理。

产品特点

1. 支持 USB2.0, 1, 1, 最高速率可达 480Mbps
2. 符合 USB V1.0, 1.1 和 2.0 标准
3. 支持全尺寸的 MINI PCIE
4. 支持 miniPCIE 的 USB 协议通讯
5. RS232 速率: 300bps 至 1Mbps
6. RS422/RS485 数据速率: 300bps 至 10Mbps
7. FIFO 缓冲区: 4K 字节的传输, 4K 字节的接收
8. UART 接口支持 7 或 8 个数据位, 1 或 2 个停止位, 奇偶校验: 偶数/奇数/标记/空格/无; 流控制: 无/硬件和 xon/xoff
9. 支持 2500V 的光电隔离, 瞬态共模抑制能力: 25KV/us, 同时支持 500W 浪涌保护和 ±23KV ESD 保护;
10. COM 口 POWER, TX, RX 指示灯
11. 工作温度: : -40° C to +85° C

支持的系统:

Windows XP, Vista, 7, 8, 10 32, 64-bit;

Windows Server 2K3, 2K8, 2K12 32, 64-bit

Windows XP Embedded

Windows CE 4.2, 5.0 and 6.0

Mac OS

Linux 3.2 and greater

Android

深圳市振鑫通信科技有限公司

官网: <http://www.zxpmq.com>

电话: 0755-32855138

技术: 1437686033 **【QQ】**

销售: 304254215 **【QQ】**