

Mini-pcie (USB) 转RS232/485/422光电隔离高速模块(工业级)

型号：ZP-7766



简介：

设备要求：具备 Mini PCI-Express 插槽的设备

该款高速串行模块可以让 PC 主机的 MINI-PCIE 接口通过 USB 信号转换为串口，利用该转接卡可以为各种 POS 机终端，网络系统，电力仪表等工业应用提供完整的解决方案。

应用范围

本串口卡适用于串口设备如 PC、移动终端、调制解调器、打印机、研华/研祥工控机、扫描仪、单片机、PLC、工业电脑、嵌入式工控自动化系统、自动取款机（ATM）、销售点终端（POS）、自动零售亭、金融支付 ATM 系统、交通系统、工厂自动化和过程控制、楼宇自动化、医疗系统、远程访问服务器、存储网络管理。

产品特点

1. 支持 USB2.0, 1, 1, 最高速率可达 480Mbps
2. 符合 USB V1.0, 1.1 和 2.0 标准
3. 支持全尺寸的 MINI PCIe
4. 支持 miniPCIe 的 USB 协议通讯
5. RS232 速率：300bps 至 1Mbps
6. RS422/RS485 数据速率：300bps 至 10Mbps
7. FIFO 缓冲区：4K 字节的传输，4K 字节的接收
8. UART 接口支持 7 或 8 个数据位，1 或 2 个停止位，奇偶校验：偶数/奇数/标记/空格/无；流控制：无/硬件和 xon/xoff
9. 支持 2500V 的光电隔离，瞬态共模抑制能力：25KV/us，同时支持 500W 浪涌保护和 ±23KV ESD 保护；
10. COM 口 POWER, TX, RX 指示灯
11. 工作温度：： -40° C to +85° C

支持的系统:

Windows XP, Vista, 7, 8, 10 32, 64-bit;

Windows Server 2K3, 2K8, 2K12 32, 64-bit

Windows XP Embedded

Windows CE 4.2, 5.0 and 6.0

Mac OS

Linux 3.2 and greater

Android

深圳市振鑫通信科技有限公司

电话: 0755-32855138

TEL: 136 4099 1286 (微信)

销售: 304254215 (QQ)

技术: 1437686033 (QQ)

中文官网: www.zxpmq.com

英文官网: www.zxpmq.cn