

工业级 RS485/232/422 光纤转换器【导轨型】

Model: ZP-IES0013

本产品实现 RS485/232/422 光纤转换器双重功能，串口可以同时独立传输，互不干扰。冗余供电更稳定可靠；为电力视频教学、安防监控、高速公路、铁路、工业自动化、智能小区等工业布线最佳选择方案。

技术参数：

光纤接口	10/100M（可选）
串口形式	RS485/RS232/RS422
波特率	100-115200bps
工业保护	EMC 四级防雷接口提供 3000W 浪涌保护，1500V 静电保护，电路 600W 浪涌保护，内建 2KV 电磁隔离防干扰功能。
工作方式	全双工或半双工；支持 Modbus Rtu、支持 Modbus AscII 等协议
供电方式	双电源冗余供电
工作温度	-40-80°
相对湿度	0-95%（无凝结）
工作电压	12-56VDC
安装方式	导轨式
行业标准	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 IEC60068-2-27 IEC60068-2-32 IEC60068-2-6 EN60950-1

适用范围:



深圳市振鑫通信科技有限公司

电话: 0755-32855138

TEL: 136 4099 1286 (微信)

销售: 304254215 (QQ)

技术: 1437686033 (QQ)

英文官网: www.zxpmq.cn

中文官网: www.zxpmq.com