

工业级 4G-POE 全网通路由器防雷防水室外专用

Model: ZP-IES7805D



简介:

ZP-IES7805D 户外防雷防水 4G 无线路由器专为户外快速组网设计和 POE 供电；支持多种 VPN 协议（PPTP、L2TP）协议，支持 ICMP、TCP、UDP、Telnet、FTP、HTTP、HTTPS 等网络协议；频段支持全网通中国、美国、加拿大、亚洲。东南亚、中东、大洋洲、欧洲、拉丁美洲等国家。

广泛应用于车载无线组网、视频监控、ATM 快速组网、水利监测、车载联网、环保 监控等领域。

技术参数:

名 称	4G-POE 无线路由器
DDR	64M
Flash	8M
防水等级	IPX-5
防雷等级	5KA-10KA
Wifi	2.4GHz-WiFi-300Mbps

4G-LTE	LTE-MIMO-300M
调制方式	OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK
网口	2个RJ45自适应WAN/LAN100Mbps
4G 模组	支持全网通（移动、联通、电信） LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800MHz
传输速率	11b: 11M, 5.5M, 2M, 1Mbps 11g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps HT20: 6.5M, 13M, 19.5M, 26M, 39M, 52M, 58.5M, 65M, 13M, 26M, 39M, 52M, 78M, 104M, 117M 81M, 104M, 108M, 117M, 130M HT40: 13.5M, 27M, 40.5M, 54M, 81M, 108M, 121.5M, 135M, 27M, 54M, 81M, 108M, 162M, 216M, 243M, 270M
WLAN	传输标准: IEEE802.11b/ IEEE 802.11g/ IEEE 802.11n 2 x 2, MIMO
DHCP	修改局域网 DHCP 地址池
WPS	设置 wps 开启和关闭按钮
域名过滤	设置被访问域名的黑白名单
端口转发	内部端口转发外部端口配置项
DMZ	指定内网 ip 的设备向外网开发设计
主机名	添加终端设备的主机名和 MAC 地址
MAC 过滤	设置终端 IP 地址访问网络的黑白名单
IP 过滤	设置终端 IP 地址访问网络的黑白名单
VPN	支持 L2TP、PPTP 协议的客户端配置连接
VLAN	可以划分多个 VLAN, 并支持电脑间的直接通讯
管理维护	WEB 升级设备管理, Web 访问（远程/本地）, SSID?播, 恢复出厂设置,
WIFI 启动	可自定义在某个时间自动打开或者关闭 WIFI 的计划表
远程管理	设置远程管理的端口可通过已知的 WAN 口 IP 与端口进行远程访问
局域网	设置内网外网 IP（如 wan 口接上级路由为了避免 ip 冲突可以在此设置与上级路由不同的网段）
QOS	设置当前网络速度的上行和下行带宽, 要结合总带宽速率进行对终端设备的设置
DDNS	此设置可以根据默认 ddns 服务供应商注册账号进行域名绑定动态 ip 实现远程访问管理
Watchcat	允许设置周期性的重启和/或者当网络连接断开达规定时间
尺寸	150*75*30MM
工业保护	防雷、防尘、防水一体化设计
工作电压	POE24V-0.5A/DC12V-1A
工作温度	(-30~80 °C)
工作湿度	(5%-85% RH 无凝结)



深圳市振鑫通信
科技有限公司



IP40防护



超宽温



防雷8KV



防震设计



防静电干扰

TEL: 136 4099 1286 (微信)

QQ: 304254215 (销售)

QQ: 1437686033 (技术)

中文官网: www.zxpmq.com

英文官网: www.zxpmq.cn