

# 深圳市振鑫通信 科技有限公司











# 千兆 5/8 口-M12 工业交换机 -行业专用型



# ◎产品特性

- ●M12接口, 千兆端口为 M12 X-Coded 类型
- ●壁挂式安装
- ●支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
- ●网口支持全自动交叉识别
- ●存储转发,支持多种协议
- ●符合工业级运营标准,平均无故障工作在30万小时以上
- ●工作电源: 非 PoE 款 DC 12-52V , PoE 款 DC 48-57V









# ◎产品说明

ZP-M12-T5/ZP-M12-T8 系列非网管型以太网交换机,符合 FCC、CE、RoHS 标准,符合工业级设计要求,能够适应-40℃~85℃的工作温度和复杂的 电磁环境。具有超强的坚固度,支持 5/8 个千兆电口, 2 个 x1000FX LC 光纤接口。使用 M12 航空接头保证牢固连接,在诸如振动和冲击等环境因素干 扰下也能可靠地工作。广泛应用于车载 PIS、CCTV、车截监控视频、自动化智慧工厂等,为用户的以太网设备连接提供可靠的、高性价比的解决方案。

# ◎产品技术指标

### 产品名称:

千兆 5/8 口加固型工业级以太网交换机

### 产品型号:

ZP-M12-T5 \* ZP-M12-T8

千兆端口: 10/100/1000Base-T(X), M12 X-Coded 接口

光纤端口: 2个 x1000FX LC (可定制, 默认无)

### 网络协议:

IEEE 802.3i(10Base-T)

IEEE 802. 3u(100Base-TX)

IEEE802.3ab(1000Base-T)

### 工作环境:

工作温度: -40~85 °C (-40~185 °F)

储存温度:-40~85°C(-40~185°F)

相对湿度:5%~95%(无凝露)

### POE 标准:

标准 PoE : IEEE802.3af/ IEEE802.3at

PoE 端口 : 1-8 口支持 PoE

输出功率: 单端口最大功率 30W

## 行业标准:

EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EN61000-4-2 (ESD), Level 4

EN61000-4-3 (RS), Level 3

EN61000-4-4 (EFT), Level 4

EN61000-4-5 (Surge), Level 4

EN61000-4-6 (CS), Level 3

EN61000-4-8, Level 5

冲击: IEC60068-2-27 自由落体: IEC 60068-2-32

震动: IEC60068-2-6

### 交换属件:

传输方式: 存储转发 MAC 地址 : 8K 缓存: 2Mbit 背板带宽: 20G 交换时延: <10 μ s 功耗: <5W (非 PoE)



# 深圳市振鑫通信 科技有限公司











### 电源:

输入电压: 非 PoE 款 DC 12-52V

PoE 款 DC 48-57V

电源接口: M12(Male), 4-Pin-A Coded

过载保护:支持 反接保护:支持

机械特性:

外壳: 金属

散热方式: 自然冷却, 无风扇

安装方式: 壁挂式 重量: 0.8kg

### LED 指标:

电源指示灯 : PWR

接口指示灯 : 电口 (Link/Act)

防护等级:

IP64

认证:

通过认证 : CE、FCC、RohS、ISO9001: 2008

工信部入网许可证 公安部检验报告

平均无故障时间:


300,000 小时

质保:

3年

# ◎产品外观尺寸

## 安装尺寸:



# 选型说明如下:

| 型号                | 接口             | 速率            | 属性            |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| ZP-M12-T5 (♯ POE) | M12(车载弯针、壁挂直插) | 100/1000M(可选) | 非管理,不带 POE    |
| ZP-M12-T8 (非 POE) | M12(车载弯针、壁挂直插) | 100/1000M(可选) | 非管理,不带 POE    |
| ZP-M12-T5 (POE 型) | M12(车载弯针、壁挂直插) | 100/1000M(可选) | 非管理,带 POE     |
| ZP-M12-T8(POE 型)  | M12(车载弯针、壁挂直插) | 100/1000M(可选) | 非管理,带 POE     |
| ZP-M12-T5(光纤型)    | M12(车载弯针、壁挂直插) | 100/1000M(可选) | 非 POE、POE(可选) |
|                   | -LC 光口         |               |               |
| ZP-M12-T8(光纤型)    | M12(车载弯针、壁挂直插) | 100/1000M(可选) | 非 POE、POE(可选) |
|                   | -LC 光口         |               |               |

# 深圳市振鑫通信 科技有限公司











# 深圳市振鑫通信科技有限公司

电话: 0755-32855138

TEL: 136 4099 1286 (微信)

销售: 304254215 (QQ)

技术: 1437686033 (QQ)

英文官网: <u>www.zxpmq.cn</u>

中文官网: www.zxpmq.com